

Nascar 1:24

Nedanstående regler är vad som krävs för SCSC`s interna tävlingar

Fullsize och Midsize bilar som deltog i Nascar under åren 1950 - 1979.

Bilar av TransAm-typ, exempelvis Camaro, Firebird, Mustang, Chevelle etc. är således ej tillåtna. Enbart täckta bilar gäller inom SCSC.

Karossen skall vara av typ plastbyggsats och får ej modifieras med följande undantag: Kring motorrummet finns på en del modeller innerskärmar, torpedväggar och liknande. Dessa får tas bort så att hjul etc. går fritt. Detta betyder att man inte får lätta karossen genom annan urslipning eller liknande metoder. Förstärkningar får givetvis göras.

Rutorna skall vara de som finns i byggsatsen.

Startnummer skall finnas minst på sidor och tak.

Fälgarna skall *helst* vara försedda med inserts så att de ser ut som kopior av riktiga tidstypiska hjul. Trösklarna skall ligga minst 3,0 mm ovanför banan. Kollas! Under ev. avgasrör krävs minst 1,0 mm frigång. Avgasrör är frivilligt.

Inredningen skall bestå av minimum en instrumentbräda med ratt och under den en plan platta som täcker hela utrymmet. Vidare måste det finnas minst överdelen av en hjälmförsedd förare med armar. Störbåge/bur skall *helst* finnas.

Motor Fox eller F10.

Framdäck får vara svamp eller gummi med 8,0 mm som minsta tillåtna anliggningsbredd. Bakdäck skall vara White Point gummi. Max total bredd 10,0 mm.

Max spårvidd 72,0 mm.

Minimivikt 190,0 gram varav karosseri med fästen minst 70,0 gram.